

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


CLASSIC

Designul țiglei Novatik METAL CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Fixarea modulelor de țiglă se face prin cuie sau șuruburi în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și nu necesită accesorii numeroase. Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga), facilitând montajul și reducând timpul de instalare.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;
- HIGH COAT:** Polyurethan - Polyamid 50 μm;
- FROST:** Polyurethan 60 μm;
- (fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;
- HIGH COAT:** Epoxid 10 μm;
- FROST:** Epoxid 12 μm;
- (fața inferioară a tablei).



Novatik | METAL | CLASSIC MAT

0.5 mm		0.6 mm	
20	30	20	40
ANI	ANI	ANI	ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ	GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLASSIC HIGH COAT

20	40
ANI	ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLASSIC FROST

20	40
ANI	ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm CULORI 0,6 mm

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017	NEGRU RAL 9005
MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009	GRI RAL 7016

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

	Novatik METAL CLASSIC MAT	Novatik METAL CLASSIC HIGH COAT	Novatik METAL CLASSIC FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 340 mm	1 340 mm	1 340 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 260 mm	1 260 mm	1 260 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,15 module	2,15 module	2,15 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°	Min. 12°	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp / Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp / ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	20 ani	20 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	30 ani	40 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro
Fișă tehnică Novatik METAL CLASSIC – RO_V2 | Ianuarie 2023