

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL

KOLAJ


Acoperișul Novatik METAL KOLAJ vine ca o nouă opțiune pentru arhitecți și designeri, conturând în mod evident noile trenduri din domeniul acoperișurilor și aducând un plus, mai ales construcțiilor noi, care vizează proiecte moderne realizate în stil minimalist.

Novatik METAL KOLAJ, un profil cu linii orizontale accentuate, oferă un look modern acoperișului, dar în același timp și un aspect clasic ce amintește de acoperișurile mansardelor franțuzești sau de stereotomia zidurilor de cărămidă. Este un profil care se potrivește mai ales acoperișurilor cu pante abrupte, inclusiv pentru placările verticale.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan 60 μm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;
HIGH COAT: Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid 12 μm;
(fața inferioară a tablei).



Novatik | METAL KOLAJ MAT Novatik | METAL KOLAJ HIGH COAT Novatik | METAL KOLAJ FROST

LUNGIME TOTALĂ	1 305 mm	1 305 mm	1 305 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	233 mm	233 mm	233 mm
NUMĂR MODULE / MP	3,43 module	3,43 module	3,43 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	5,43 kg/mp	6,09 kg/mp	5,29 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT

ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
-----------	--	---	--

PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
-----------	---	--	---

MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp / Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp / ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
---------------	---	--	--

GARANȚIE ESTETICĂ	20 ANI	20 ANI	20 ANI
-------------------	--------	--------	--------

GARANȚIE TEHNICĂ	30 ANI	40 ANI	40 ANI
------------------	--------	--------	--------

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
------------------------	-------	-------	-------

REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
----------------------	------	------	------

Novatik | METAL | KOLAJ MAT

0.5 mm	0.6 mm
20 ANI	30 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ
20 ANI	40 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | KOLAJ HIGH COAT

20 ANI	40 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | KOLAJ FROST

20 ANI	40 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm			CULORI 0,6 mm		
NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017	NEGRU RAL 9005		
MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009	GRI RAL 7016		

CULORI	
NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

CULORI	
NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro

Fișă tehnică Novatik METAL KOLAJ – RO_V2 | Ianuarie 2023